CEMWOOD

Mineralisch ummantelte Holzspäne

NEU: CW020
DIE 1. TROCKENE NIVELLIERMASSE

Schnell, sicher, kostengünstig

www.cemwood.de

DATENBLATT

Stand: August 2019

NEU: CW020 – die trockene Nivellierschüttung

Durch die besondere Kornverteilung eignet sich CW020 vor allem als Ausgleich unter schwimmend verlegten Holzböden und zur Anwendung bei kleinen Unebenheiten und nullauslaufenden Bereichen. Wie alle CEMWOOD-Produkte wird CW020 ohne Wasser oder Bindemittel eingebracht und ist eine schnelle und günstige Alternativlösung zu nassen Nivelliermassen.

Natürlich wie Holz, beständig wie Stein. Die Trockenschüttungen von CEMWOOD bestehen aus mineralisch ummantelten Holzspänen. Dieses patentierte Verfahren garantiert die Langlebigkeit des Produktes: Die Körner bleiben stabil, zerreiben nicht und sind resistent gegen Schimmel. Der herausragende Vorteil ist die Verarbeitung ohne Wasser oder Bindemittel. Die Schüttung ist lagestabil und nach dem Abziehen sofort begehbar.

ANWENDUNGSBEREICHE

Nivellieren von
- **Betonböden**
- **Holzfußböden**

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- **VOC frei**
- **ökologisch**
- **kostengünstig**
- **bauphysikalisch hochwertig**
- **recyclebar, wiederverwertbar**
- **unempfindlich gegen Feuchtigkeit**
- **langlebig, schimmelresistent**

VORTEILE BEI DER VERARBEITUNG

- **lagebeständig**
- **sofort begehbar**
- **staubarm**
- **schnelle Verarbeitung**

TECHNISCHE DATEN

Spangröße	mm	1 - 4
Brandverhalten	Klasse	Bfl-s1
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	0,060
Korndruckfestigkeit	N/mm2	8,2
Schüttdichte	kg/m³	ca. 320
Einbauhöhe	mm	0-20*
Verpackungseinheit	Liter	50
Flächengewicht je cm Höhe	kg/m²	3,2
Materialbedarf je cm Höhe	l/m2	10

** bei größeren Schütthöhen: CW1000*

ANSPRECHPARTNER VERTRIEB: CEMWOOD GmbH | Glindenberger Weg 13 | 39126 Magdeburg | info@cemwood.de
www.cemwood.de

GESTALTUNG UND UMSETZUNG
www.dreifach-kommunikation.de