

CEMWOOD

Mineralisch ummantelte Holzspäne



NEU: CW020

DIE 1. TROCKENE NIVELLIERMASSE

»» **Schnell, sicher, kostengünstig**



NEU: CW020 – die trockene Nivellierschüttung

Durch die besondere Kornverteilung eignet sich CW020 vor allem als Ausgleich unter schwimmend verlegten Holzböden und zur Anwendung bei kleinen Unebenheiten und nullauslaufenden Bereichen. Wie alle CEMWOOD-Produkte wird CW020 ohne Wasser oder Bindemittel eingebracht und ist eine schnelle und günstige Alternativlösung zu nassen Nivelliermassen.

Natürlich wie Holz, beständig wie Stein. Die Trockenschüttungen von CEMWOOD bestehen aus mineralisch ummantelten Holzspänen. Dieses patentierte Verfahren garantiert die Langlebigkeit des Produktes: Die Körner bleiben stabil, zerreiben nicht und sind resistent gegen Schimmel. Der herausragende Vorteil ist die Verarbeitung ohne Wasser oder Bindemittel. Die Schüttung ist lagestabil und nach dem Abziehen sofort begehrbar.

ANWENDUNGSBEREICHE

Nivellieren von

- Betonböden
- Holzfußböden

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- VOC frei
- ökologisch
- kostengünstig
- bauphysikalisch hochwertig
- recyclebar, wiederverwertbar
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- langlebig, schimmelresistent

VORTEILE BEI DER VERARBEITUNG

- lagebeständig
- sofort begehrbar
- staubarm
- schnelle Verarbeitung



1. Betonboden oder Estrich
2. CW020
3. Trennlage
4. Bodenbelag (hier: Dielenboden)

TECHNISCHE DATEN

Spangröße	mm	1 - 4
Brandverhalten	Klasse	Bfl-s1
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	0,060
Korndruckfestigkeit	N/mm ²	8,2
Schüttdichte	kg/m ³	ca. 320
Einbauhöhe	mm	0-20*
Verpackungseinheit	Liter	50
Flächengewicht je cm Höhe	kg/m ²	3,2
Materialbedarf je cm Höhe	l/m ²	10

* bei größeren Schütthöhen: CW1000

